

Steca RCC-02/03

Control remoto y display (2 m de cable incl.), accesorios para el Steca Xtender XTS, XTM y XTH

A través del display gráfico del Steca RCC pueden visualizarse numerosas informaciones sobre el estado del sistema. Además, se guardan y se muestran los sucesos que ocurren dentro del sistema. Así pueden detectarse a tiempo los posibles problemas.

Con el Steca RCC pueden ajustarse muchos valores del Steca Xtender, tales como el proceso de carga del cargador de batería, la programación de los contactos auxiliares y los distintos modos operativos.

Una conexión para tarjetas SD puede utilizarse para guardar parámetros, transmitir datos o actualizar el software.



Indicaciones

- Display LCD gráfico multifuncional con iluminación de fondo

Manejo

- Programación por medio de botones

Certificaciones

- Conforme a los estándares europeos (CE)
- Conforme a RoHS
- Fabricado en Europa

	RCC-02	RCC-03
Equipamiento y diseño		
Grado de protección	IP 20	
Montaje	sobre enlucido	bajo enlucido
Dimensiones (X x Y x Z)	170 x 170 x 46 mm	120 x 130 x 43 mm
Peso	400 g	268 g

Datos técnicos a 25 °C / 77 °F



Steca PA RC100

Unidad de programación

Mediante la unidad de programación Steca PA RC100 pueden programarse los reguladores de carga solar de Steca. Para ello, los valores se ajustan mediante switches. A continuación, tras reiniciar el regulador, la programación puede activarse pulsando la tecla de programación de la unidad Steca PA RC100. Después se envían los datos al regulador a través de un LED.



Características del producto

- Bajo peso
- Fácil empleo
- Sin mantenimiento
- Bajo consumo propio
- Alta fiabilidad

	PA RC100
Funcionamiento	
Tensión de alimentación	3 V (2 x 1,5 V AAA / R03 baterías)
Parámetros ajustables	– Tipo de batería: gel / líquido – Función de luz nocturna – Tensión final de carga (float / boost / equal) – Protección contra descarga profunda – Factor LVD – Umbral de reconexión
Puede utilizarse para los siguientes reguladores de carga de Steca	– Steca Solsum F – Steca Solarix PRS – Steca Solarix MPPT 1010/2010 – Steca Solsum 2525/4040
Equipamiento y diseño	
Dimensiones (X x Y x Z)	115 x 57 x 20 mm
Peso	90 g

Datos técnicos a 25 °C / 77 °F